

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.				
Poz. 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	1 ha	0,05		
Poz. 2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,59		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.01.02.04 D.05.03.11 Rozbiórka elementów dróg				
Poz. 3 Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas miner.-bitum., betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm	100 m2	11,65		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D.02.01.01 Wykonanie wykopów i nasypów				
Poz. 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyladowczy do 10-15t	m3	572,56		
Poz. 5 Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyl.przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyladowczy do 10-15 t na dalsze 4 km	m3	572,56		
Poz. 6 Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubość namułu 30 cm	100 m	1,20		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.				
Poz. 7 Wykonanie koryta głęb. 28 cm. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	572,56		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.03.01.01. Ułożenie odwodnienia				
Poz. 8 Nawierzchnie z brukowca. Z kamienia narzutowego. Wymiary brukowca 16-20 cm obrukowanie jako korytka odwadniające	100 m2	2,92		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego				
Poz. 9 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm	100 m2	42,44		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
Poz. 10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t	100 m2	30,22		
Poz. 11 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Oczyszczenie i Skropienie nawierzchni asfaltem	100 m2	30,22		
Poz. 12 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t	100 m2	29,63		
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe				
Poz. 13 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	22,00		
Poz. 14 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	100 szt	0,22		
Razem wartość elementu nr 8				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu